

04. Schweißzubehör

welding supplies



RIMAG®
Exklusiv für den Fachhandel

DINSE

Küppersbusch

Schweißzubehör

Elektrodenhalter <i>welding tongs</i>	04. 2 - 04. 3	Infrarot-Thermometer <i>infra-red thermometer</i>	04. 9
Schweißer-Pickhämmer <i>welder's pick hammers</i>	04. 4	Schweißnahtlehren/Schieblehre <i>weld seam gauges/slide-calipers</i>	04. 10
Schweißelektrodentrockner <i>welding electrode dryer</i>	04. 5	Gasanzünder <i>gas lighter</i>	04. 11
Schweißspiegel <i>welding mirrors</i>	04. 5 / 04. 6	Komponentenwerkstoff <i>component material</i>	04. 11
Magnetsucher <i>magnet finder</i>	04. 6	Hautschutzsalbe <i>protective skin ointment</i>	04. 11
Arbeits- und Schweißstische <i>work and welding benches</i>	04. 7	Schutzhelm <i>protective helmet</i>	04. 12
Haltevorrichtungen <i>holding devices</i>	04. 7 / 04. 8	Pipeline-Mützen/Schutzkappen <i>pipeline caps/protection caps</i>	04. 12
Schutzgasreinigungs- und Montagezangen <i>protective gas cleaning and mounting pliers</i>	04. 8	Isolierbänder/Klebebänder <i>insulating tapes/adhesive tape</i>	04. 12
Magnet-Haftthermometer <i>magnetic thermometer</i>	04. 9		
Digital-Sekundenthermometer <i>digital thermometer</i>	04. 9		




Elektrodenhalter, *welding tongs***RIMAG - Expo - Elektrodenhalter, RIMAG - Expo welding tongs**

mit Duroplastgriff, **Kabelschuhanschluß**,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with duroplastic handle, cable lug connection, insulating shells made of fabric chips

200 A + 300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40065
Best.-Nr. 40075
Best.-Nr. 40085

**RIMAG - Export - Elektrodenhalter, RIMAG - Export welding tongs**

mit Rundrohr-Handgriff, **Kabelschuhanschluß**,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with tubular handle, cable lug connection, insulating shells made of fabric chips

200 A
300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40038
Best.-Nr. 40048
Best.-Nr. 40058
Best.-Nr. 40068

**Praktika - Elektrodenhalter, Praktika welding tongs**

Duroplastikgriff, **Rundanschluß**,
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel

with duroplastic handle, circular connection, insulating shells made of fabric chips

200 A
300 A
400 A
600 A

Best.-Nr. 40086
Best.-Nr. 40088
Best.-Nr. 40087
Best.-Nr. 40089

**Isolierschalen (paarweise), insulating shells (pair)**

Gewebeschnitzel, fabric chips

200 A + 300 A
400 A
500 A

Best.-Nr. 40215
Best.-Nr. 40415
Best.-Nr. 40615

Glasfaser, glass-fibre

200 A + 300 A
400 A
500 A

Best.-Nr. 41215
Best.-Nr. 41415
Best.-Nr. 41615

Schrauben für Isolierschalen, screws for shells

Best.-Nr. 41675

**DINSE - Elektrodenhalter, DINSE welding tongs**

DIX A 300

Best.-Nr. 43400

Isolierschalen (paarweise), insulating shells (pair)

für DIX A 300

Best.-Nr. 43202

RIMAG - Eco, Elektrodenhalter, RIMAG - Eco welding tongsKunststoff-Handrohr, **Rundanschluß**, Isolierschalen aus Gewebeschnitzel*synthetic handle, circular connection, insulating shells made of fabric chips,*300 A
400 A
500 ABest.-Nr. 40035
Best.-Nr. 40045
Best.-Nr. 40055**Isolierschalen (paarweise), insulating shells (pair)**für 300 A
für 400 A
für 500 ABest.-Nr. 41035
Best.-Nr. 41045
Best.-Nr. 41055**Samson - Elektrodenhalter, Samson welding tongs**300 A
400 A
500 ABest.-Nr. 432201
Best.-Nr. 432202
Best.-Nr. 432203**Isolierschalen (paarweise), insulating shells (pair)**für 300 A
für 400 A + 500 ABest.-Nr. 432204
Best.-Nr. 432205**PERFECTA P3 - Elektrodenhalter, PERFECTA P3 welding tongs**

250 A

Best.-Nr. 40090

**PERFECTA P5 - Elektrodenhalter, PERFECTA P5 welding tongs**

300 A

Best.-Nr. 40091

**INTERLAS**

abgewinkelter, abgewinkelter Elektrodenhalter. Fixierung der Elektrode durch Drehen des Griffes, Kabelklemmanschluß

*right-angled, revolving insulating head, cable clamp connection, fixing the electrode by spinning the grip*400 A
600 ABest.-Nr. 41705
Best.-Nr. 41805**Elektrodenhalter Optimus, Optimus welding tongs**300 A
400 A
500 ABest.-Nr. 43205
Best.-Nr. 43210
Best.-Nr. 43215**Isolierschalen, insulating shells**für 300 A
für 400 A + 500 ABest.-Nr. 43216
Best.-Nr. 43217

Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammer

Spitze und Schneide geschliffen und vergütet
point and cutting edge ground and annealed

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammer**

Stiel aus Rundeisen mit Plastikgriff, 450 g

round steel helve with plastic handle, 450 g
 gerade Spitze, straight point
 gebogene Spitze, curved point

Best.-Nr. 21122

Best.-Nr. 21123

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammer**

Holzstiel, lackiert, 480 g
 Gesenklänge ca. 190 mm, Stiellänge 310 mm

wooden handle 480 g, head length 190 mm, handle length 310 mm

Best.-Nr. 22502

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammers**

Ganzstahl, Rundrohr Ø 20 mm, Gesenk nach
 DIN 5133, grün lackiert, 400 g

*length all-steel, round tube dia. 20 mm,
 head according to DIN 5133, painted green, 400 g*

Best.-Nr. 23002

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammers**

Ganzstahl, Ovalrohr Ø 28 mm, grün lackiert,
 nach DIN 5133, 450 g

*all-steel, oval tube dia. 28 mm, painted green,
 according to DIN 5133, 450 g*

Best.-Nr. 25002

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammers**

Chromstahl-Gesenk aus Werkstoff 1.4034,
 Stahl - Ovalrohr Ø 28 mm, Rohr silberfarbig
 lackiert, Gesenk blank, 420 g

*chrome steel head from 1.4034 material,
 steel oval tube dia. 28 mm, painted silver, 420 g*

Best.-Nr. 28002

**Schweißer-Pickhammer, welder's pick hammers**

Chromstahl-Gesenk aus Werkstoff 1.4034,
 Ovalrohr rostfrei 18/8 Ø 28 mm,
 Gesenk und Griff glanzpoliert, 420 g

*chrome steel head from 1.4034 material, 18/8 stainless steel
 oval tube dia. 28 mm, polished head and handle, 420 g*

Best.-Nr. 29002

Schweißelektrodentrockner, *welding electrode dryer*Schweißelektrodentrockner Fabr. Küppersbusch, *welding electrode dryer*

Set-1 für 1 Paket Stabelektroden
Temperatur 100° C, 230 V Anschluß

for 1 pack stick electrodes, temperature 100°C, 220 V connection

Best.-Nr. 58255

Set-2 für 2 Pakete Stabelektroden
Temperatur bis 300° C, stufenlos einstellbar,
230 V Anschluß

*for 2 packs stick electrodes, temperature up to 300°C,
incrementally adjustable, 220 V connection*

Best.-Nr. 58295

Set-4 für 4 Pakete Stabelektroden
Temperatur bis 300° C, stufenlos einstellbar,
230 V Anschluß

*for 4 packs stick electrodes, temperature up to 300°C,
incrementally adjustable, 220 V connection*

Best.-Nr. 58265

Set-4/4 für 4 Pakete jedoch bis 400°c,
stufenlos einstellbar

for 4 packs, but temperature up to 400°C, incrementally adjustable

Best.-Nr. 58267

Set-10 für 10 Pakete Stabelektroden
Ausführung wie Typ 4

for 10 packs stick electrodes, otherwise same as type 4

Best.-Nr. 58275

Set-50/4 für 50 Pakete Stabelektroden mit abgeteilten
herausnehmbaren Fächern. Thermostatische
Temperaturregelung bis 400° C mit Kontrollampe,
230/400 V Anschluß

*for 50/4 packs stick electrodes, with separate take-out compartments,
thermostatic temperature regulation up to 400°C with control lamp,
230/400 V connection*

Best.-Nr. 58285

Küppersbusch

Elektroden - Köcher, *bag for welding electrodes*

mit Schlaufe, ohne Gürtel, zum Warmhalten und Aufbewahren
von Elektroden aus dem Trockenschrank, für 20 Stabelektroden

Best.-Nr. 58256

Schweißspiegel, *welding mirrors*RIMAG Magnet-Schweißspiegel, *RIMAG magnet welding mirror*

Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 10101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 10151



RIMAG®
Exklusiv für den Fachhandel

SIMPLEX Hand-Schweißspiegel, *SIMPLEX hand welding mirror*

Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 11101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 11151



Schweißspiegel, *welding mirrors*



DUFLEX Hand-Schweißspiegel, *DUFLEX hand welding mirror*

Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 12101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 12151



Ersatzschweißspiegel 70 x 80 mm, *replacement welding mirrors 70 x 80 mm*


Stahl, <i>steel</i>	1,0 mm	Best.-Nr. 13101
Stahl, <i>steel</i>	1,5 mm	Best.-Nr. 13151

Metallspiegel in Sonderanfertigung, *specially made metal mirrors*

bis Größe 1400 mm x 600 mm x 1,2 mm
aus Messing, poliert und beidseitig
hochglanzvernickelt, Preis pro m²

*up to 1400x600x1,2mm, brass, polished and
nickel-plated on both sides, price per m²*

Best.-Nr. 13399



Ersatzteile für Schweißspiegel, *replacement parts for welding mirror*

Kugelgelenk RIMAG, <i>RIMAG socket joint</i>	Best.-Nr. 13501
Flex-Metallschlauch, <i>flex metal tube</i>	Best.-Nr. 13601
Ersatzmagnet, <i>replacement magnet</i>	Best.-Nr. 13701
Kugelbolzen SIMPLEX, <i>SIMPLEX ball pin</i>	Best.-Nr. 13801
Plastikgriff, <i>plastic handle</i>	Best.-Nr. 13901

Magnetsucher, *magnet finder*



Magnetsucher, *magnet finder*

UNIVERSAL, *universal*

Ø 12 mm	Best.-Nr. 14101
---------	------------------------

Verlängerung zu Universal, *extension to universal*

Best.-Nr. 14121

SECULIT Ø 20 mm Haftkraft, *adhesion* 25,0 N

Best.-Nr. 15202

SECULIT Ø 25 mm Haftkraft, *adhesion* 40,0 N

Best.-Nr. 15252

Ersatzteile für Magnetsucher, *replacement parts for magnet finder*

Magnetsucherkopf, <i>magnet finder head</i>	Best.-Nr. 14151
Flex-Metallschlauch, <i>flex metal tube</i>	Best.-Nr. 13601
Plastikgriff, <i>plastic handle</i>	Best.-Nr. 13901

Arbeitstische, *work benches*

bestehend aus kräftigem Winkelstahlgestell mit aufgeschweißter 10 mm starker, unbehandelter Stahlblechplatte, mit einfacher Schublade und Stahlblechzwischenboden

consisting of an angular steel frame, with welded 10 mm thick untreated steel top simple drawer and steel plate shelf

Plattengröße, *table top size*: 1000 mm lang, 750 mm tief,
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 100 kg **Best.-Nr. 34510**

Plattengröße, *table top size*: 1250 mm lang, 750 mm tief
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 122 kg **Best.-Nr. 34515**



04.

Autogen- und Löttische, *autogenous and soldering benches*

Rohr - Winkelstahlkonstruktion, 1/2 Rost aus Flachstahl, 1/2 Schamottsteine, stationär

tubular steel construction, grill: 1/2 flat steel, 1/2 chamotte slab, stationary

Größe, *size* 1:

Arbeitsflächengröße, *working surface*: 760 mm lang, 550 mm tief
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 35 kg **Best.-Nr. 34520**

Größe, *size* 2:

Arbeitsflächengröße, *working surface*: 760 mm lang, 800 mm tief
Arbeitshöhe, *working height*: 800 mm, Gewicht, *weight*: ca. 45 kg **Best.-Nr. 34525**

Größe, *size* 2: fahrbar, *movable* **Best.-Nr. 345251**

**Zubehör, *accessories***

Schlackenwanne für Größe 1, *chippings pan for size 1* **Best.-Nr. 34521**

Schlackenwanne für Größe 2, *chippings pan for size 2* **Best.-Nr. 345211**

Brennerhalter, *torch holder* **Best.-Nr. 34522**

Wasserbehälter für Größe 1, *water container for size 1* **Best.-Nr. 345212**

Wasserbehälter für Größe 2, *water container for size 2* **Best.-Nr. 345213**

Haltevorrichtungen, *holding devices***MIG - Brennerhalter, *MIG torch holder***

Handy Support Original FIX,
Aluminium pulverbeschichtet,
komplett mit montiertem Magnetfuß

*handy support original FIX,
powder coated aluminium,
inc. fitted magnetic foot*

Best.-Nr. 345111

**TIG - Brennerhalter, *TIG torch holder***

Handy Support Original FIX, Stahl verzinkt,
komplett mit montiertem Magnetfuß

*handy support original FIX,
galvanized steel,
inc. fitted magnetic foot*

Best.-Nr. 345112



Haltevorrichtungen, *holding devices***Vorrichtung für Elektrodenhalter, *attachment for electrode holder***

Handy Support Original FIX,
Stahl pulverbeschichtet,
ohne Befestigung

*handy support original FIX,
powder coated steel,
without fittings*

Best.-Nr. 345121

**MIG - Brennerhalter, *MIG torch holder***

Handy Support Original FIX,
Aluminium pulverbeschichtet, ohne Befestigung

*handy support original FIX,
powder coated aluminium, without fittings*

Best.-Nr. 345122

**TIG - Brennerhalter, *TIG torch holder***

Handy Support Original FIX,
Stahl verzinkt, ohne Befestigung

*handy support original FIX,
galvanized steel, without fittings*

Best.-Nr. 345123

**zur Befestigung, *attachments:*****Schraubzwinge, *screw clamp***

Stahl verzinkt, 50 mm Rachenweite
galvanized steel, 50 mm jaw width

Best.-Nr. 345124

Magnetfuß, *magnetic foot*

mit Stopfmutter und Scheibe, Haftkraft 350 kg/N, Ø 63 mm
inc. locking nut and disk, adhesion 350 kg/N, Ø 63 mm

Best.-Nr. 345125

Schutzgasreinigungs- und Montagezangen, *protective gas cleaning and mounting pliers***Original "FIX" CO2 Spezialzange, *original "Fix" CO2 special pliers***

mit 4 Funktionen, patentiert, swiss made, schnelles und maßgerechtes
Beschneiden des Schweißdrahtes, zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse,
Abziehen der Schutzgasdüse, Lösen und Festziehen der Stromdüse


*with 4 functions: quick and accurate cutting of wire, cleaning of protective gas nozzle,
removal of protective gas nozzle, loosening and tightening of flow nozzle*

Nr. 1 für 12 - 15 mm Düse

Best.-Nr. 35000

Nr. 2 für 15 - 18 mm Düse

Best.-Nr. 35100

**Spezialzangen, *special pliers***

intern. patentiertes Modell, stabile Ausführung,
vielseitig einsetzbar, mit 7 verschiedenen Funktionen

internationally patented, sturdy version, with 7 functions

Größe, size 1, Gesamtlänge, *length* ca. 18 cm

Best.-Nr. 35008

Größe, size 2, Gesamtlänge, *length* ca. 21 cm

Best.-Nr. 35009

Schutzgasreinigungs- und montagezangen, *protective gas cleaning and mounting pliers*Düsenreiniger, *nozzle cleaner*

für Schutzgasbrenner in SB-Verpackung
for protective gas torch

Best.-Nr. 35805

Schweißzubehör, *welding supplies*Magnet-Haftthermometer, *magnetic thermometer*

Gehäuse Ø 80 mm, sicherer Halt durch 3 starke Greifermagnete
housing with 3 strong holding magnets

Meßbereich, <i>range</i>	0 - 60°C	Best.-Nr. 580050
Meßbereich, <i>range</i>	0 - 200°C	Best.-Nr. 580200
Meßbereich, <i>range</i>	0 - 300°C	Best.-Nr. 580300
Meßbereich, <i>range</i>	0 - 400°C	Best.-Nr. 580400
Meßbereich, <i>range</i>	0 - 600°C	Best.-Nr. 580600

Digital-Sekundenthermometer, *digital thermometer (per-second-gauge)*

Digital-Sekundenthermometer, Typ GTH 1150, Auflösung 1°C, Messbereich -50°C bis +1.150°C, 2-poliger Flachstecker, passend für alle NiCr-Ni-Meßfühler.

Digital thermometer (per-second-gauge), type GTH 1150, exactness 1°C, from -50 °C up to +1.150°C, adaptable to all NiCr-Ni-measuring sticks.

Best.-Nr. 580800

Zubehör: Oberflächenfühler GOF 130, Messbereich -65°C bis + 900 °C
Supplies: *Measuring stick (temperature) GOF 130 from -65°C up to +900°C* Best.-Nr. 580801

Infrarot-Thermometer, *infra-red thermometer*

Das Infrarot-Thermometer ist ein berührungslos messendes Thermometer für gehobene Anforderungen mit einem erweiterten Messbereich und einer Messgenauigkeit von 1%.

Anzeige in °C und °F. Gewicht 320 gr. (H x T x B = 200 x 160 x 55 mm).

The infra-red thermometer is a non-contact measuring thermometer for more-advanced requirements, having an extended measuring range and a precision of 1%. Temperature units °C and °F. Weight 320 gr. (H x D x W = 200 x 160 x 55 mmtrs.)

Messbereich von -32 bis + 535 °C im Abstand von bis zu 2 Metern.


Range from -32 up to 535°C, max. distance 2 meters.

Weitere Messbereiche auf Anfrage lieferbar!

Other ranges available!


Best.-Nr. 580900



Schweißnahtlehren, *weld seam gauges*


- aus Aluminiumblech, *sheet aluminium*

Best.-Nr. 36010



- fächerartig, mit 12 Blatt zum Messen der Schweißnaht an rechtwinklig geschweißten Ecken von 3 - 12 mm
fan-type, with 12 leaves to measure weld seam of right angle corners

Best.-Nr. 36000



- Präzisionsausführung zum Messen der Flachsweißnähte und Schweißnähte in Ecken
precision version, to measure flat weld seams and weld seams of corners


Best.-Nr. 36100



- Digital-Schweißnahtlehre in Präzisionsausführung, zum Messen von Flach- und Eckschweißnähten, mit Winkel 60°, 70°, 80° und 90° zur Prüfung der V-Naht an Flachsweißnähten. Messgenauigkeit +/- 0,01 mm (Millimeter / Zoll-Ablesung)


Digital weld seam gauges to measure flat weld seams and weld seams of corners with the angles of 60°, 70°, 80° an right angle corners. Reading accuracy +/- 0,01 mm.

Best.-Nr. 36101



- Diese Lehre ist ein Messgerät zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahtabmessungen, Ablesegenauigkeit +/- 0,1 mm, im Lederetui
gauge for easy and quick check of weld seam dimensions, reading accuracy +/- 0,1 mm, with leather case

Best.-Nr. 36200



- Präzisions-Messschieber (analog), mit Momentklemmung, in Plastiketui
Precision-pocket-slide-calipers with quick-lever, in plastic case reading accuracy +/- 0,1 mm, with leather case

Maße, *measurements*: 150 x 40 mm

Best.-Nr. 36300



- Präzisions-Messschieber (digital), in Plastiketui, Genauigkeit 0,01 mm
Precision-pocket-slide-calipers in plastic case, precision 0,01 mm

Maße, *measurements*: 150 x 40 mm

Best.-Nr. 36301

Gasanzünder PIEZO, *gas lighter PIEZO*

Best.-Nr. 55000

**Gasanzünder Pistolenform, *gas lighter pistol-shape***Zündstein 2,6 x 5 mm, *flint 2,6x5 mm*vernickelt,
nickel-plate


Best.-Nr. 55100

kunststoffbeschichtet, rot
plastic-coated, red

Best.-Nr. 55109

**Hauben-Gasanzünder, *hood gas lighter***

Best.-Nr. 55400

**Walzenfeile, *roller file***Zündstein 3 x 20 mm, *flint 3x20 mm*

Best.-Nr. 55300

**Ersatzzündsteine, *replacement flints***Zündsteine, *flint* 2,6 x 5 mm VPE 100, *100 pcs*

Best.-Nr. 55110

Zündsteine, *flint* 3 x 20 mm VPE 50, *50 pcs*

Best.-Nr. 55210

Zündsteine für Haubenanzünder,
*flints for hood lighters*in Messingfassung, *in brass holder* VPE 10, *10 pcs*

Best.-Nr. 55310

**HARTY**Zweikomponentenwerkstoff zum Kleben - Füllen - Abdichten,
läßt sich bohren, fräsen und sägen
Inhalt: 50 g*2-component material for glueing, filling,
sealing can be bored, milled, sawn: 50 g*

Best.-Nr. 229010

**Hautschutzsalbe, *protective skin ointment***

UV - Schutzfaktor 22

UV-protection factor 22

Best.-Nr. 86400



Schweißzubehör, *welding supplies***Schutzhelm nach DIN 4840, protective helmet according to DIN 4840**

rot, <i>red</i>	Best.-Nr. 68326	gelb, <i>yellow</i>	Best.-Nr. 68386
weiß, <i>white</i>	Best.-Nr. 68336	grün, <i>green</i>	Best.-Nr. 68396
blau, <i>blue</i>	Best.-Nr. 68346		

**Pipeline-Mützen, pipeline caps**

Proban, oliv, schwer entflammbar
proban, olive, low-inflammable

Best.-Nr. 91000

Baumwolle, bunt, wechselnde Muster
cotton, multi-coloured, different patterns

Best.-Nr. 91100**Schutzkappen, protection caps**

zusätzlicher Schutz vor Blessuren, mit robuster Kunststoffinnenschale
und thermischer Luftführung

Anstoßkappen - erhältlich in 3 Farben:

<i>industrial safety cap, available in 3 colours</i>	grün, <i>green</i>	Best.-Nr. 91110
	rot, <i>red</i>	Best.-Nr. 91120
	blau, <i>blue</i>	Best.-Nr. 91130

**Isolierbänder, insulating tapes**

- **PTFE Gewindedichtungsband, sealing tape**

zum Abdichten von Gewinden etc., DVGW zugelassen
Betriebtemperatur, *temperatur-range* -200°C bis +260°C
0,10 mm stark, Breite: ca. 12 mm, Länge: 12 m
for sealing threads etc. 0,10 mm thick, width: 12 mm, length: 12 m

Best.-Nr. 85241

- **PVC-Isolierband, PVC insulating tape**

aus Weich-PVC, stark klebender und alterungsbeständiger Acrylatkleber,
0,20 mm stark, Farbe schwarz, DIN geprüft
strong, non-ageing acrylate adhesive, 0,20 mm thick, colour black

Breite, <i>width</i> : ca. 15 mm	Best.-Nr. 85242
Breite, <i>width</i> : ca. 19 mm	Best.-Nr. 85243
Breite, <i>width</i> : ca. 25 mm	Best.-Nr. 85244



- **PVC-Isolierband, PVC insulating tape**

aus Weich-PVC, stark klebender und alterungsbeständiger Acrylatkleber,
0,15 mm stark, Breite: 15 mm, Länge: 10 m
strong, non-ageing acrylate adhesive, 0,15 mm thick, width: 15 mm, length: 10 m

rot, <i>red</i>	Best.-Nr. 85231	grün, <i>green</i>	Best.-Nr. 85237
gelb, <i>yellow</i>	Best.-Nr. 85235	blau, <i>blue</i>	Best.-Nr. 85238
schwarz, <i>black</i>	Best.-Nr. 85236	weiß, <i>white</i>	Best.-Nr. 85239

- **Certoplast 401 selbstverschweißendes Butylkautschukband**
Certoplast 401 self-welding adhesive tape (indian rubber)

in 1 mm Stärke, wasserdicht, dauerelastisch, hohe Dehnfähigkeit,
Allwettertauglich, sofortige Verschweißung bei Überlappung unter Zugspannung,
Grenztemperatur -30 bis + 105 °C, Breite 19 mm, Lieferlänge 5 Meter

*thickness 1 mm, waterproofed, highly flexible, weatherproofed, immediate
welding while overlapping under attraction. Temperatur resistance from
-30°C up to +105°C, width 19 mm, total length 5 m.*

Best.-Nr. 85240

Alu-Klebeband
siehe
Bereich 15.12